



	MODELOS A ELIMINAR				NUEVOS MODELOS Y SUSTITUTOS				
	REFERENCIA	DIA.EXT	DIA.INT	ENTRE AGU	REFERENCIA	DIA.EXT	DIA.INT	ENTRE AGU	ALT TOTAL
6"	6MI80	166	140	155	6MI90	174	146	158	85
					6MI100	174	146	158	85
					605Nd	174	146	158	70
8"					SM108	212	180	198,3	94
	8M100	216	182	200	8MI100	212	180	198,3	94
					8G40	212	180	198,3	96
					8LW30	212	180	198,3	96
10"	10SM	270	240	255	SM110N	260,5	228	243,5	114
	10G150	270	240	255					
	10G200	270	240	255	10G40	260,5	228	243,5	133
	10M250	270	240	255	10MI100	260,5	228	243,5	120
	10LW30	260,5	228	243,5	10LW30/N	260,5	228	243,5	109
					102Nd	206,5	228	243,5	111
12"	12SM	320	282	299	SM112N	312	277,5	294,5	138
	12G125	320	282	299	SM212	312	277,5	294,5	132
	12GU	320	280	299	12GA50	312	277,5	294,5	139
	12M300	320	286	299	12MI100	312	277,5	294,5	139
	12K200	320	282	299	12G40	312	277,5	294,5	139
	12G350	320	282	299					
	12LW30	320	282	299	12LW30/N	312	277,5	294,5	130
					12ND/W	312	277,5	294,5	118
15"	15SM	388	352	370	SM115N	388	352	370	160
	15K200	388	361	370	15SM/K	388	350	370	145
	15M300	388	352	370	15MI100	388	350	370	163
	15G400	388	352	370	15G40	388	350	370	147
					15P1000	388	350	370	168
					15LW30	388	350	370	155
					15Nd/W	388	350	370	135
18"	18SM	460	413	438	SM118N	462	413	438	187
					18Nd/W	462	413	438	191
	18G400	460	413	438	18G40	462	413	438	198,5
					18P1000	462	413	438	205,5

MEDIDAS EN MILÍMETROS

MODELOS SUSTITUIDOS TABLA-A. BUSCAR ACTUAL CONTINUACIÓN EN TABLA -B.